

Pájení a ceník pájení

Realizujeme strojní pájení přetavením a vlnou, olovnatou a bezolovnatou pájkou. Používáme přetavovací infra a horkovzdušné pece DIMA, Quad a pájecí vlny Quad a SEHO.

a) Pájení vlnou

- 1) Pájení olovnatou eutektickou slitinou Sn/Pb - maximální velikost přířezu 210x300 mm
- 2) Pájení bezolovnatou pájkou SAC 305 - maximální velikost přířezu 300x350 mm

b) Pájení přetavením

Jsme schopni zajistit pájení téměř všemi typy pájecích past, standardně používáme pájecí pasty LITTON KESTER olovnaté i bezolovnaté (pájecí slitina olovnatá eutektická a SAC305) - velikost přířezu cca 210 x 300 mm.

c) Pájení v parách

Pájíme v parách, standardně kapalina GALDEN 230, bod varu pájecí kapaliny 230 °C.

d) Aktuální ceník za samostatné pájení vlnou (platné od 1.11.2021)

Jedná se o externí zákazníky bez osazování desek

<i>Olovnaté pájení (externí zákazník bez osazování).....</i>	<i>40 až 60,- Kč./dm²</i>
<i>Bezolovnaté pájení (externí zákazník bez osazování)</i>	<i>60 až 90,- Kč./dm²</i>
<i>Vkládání desek (desky) do rámečku</i>	<i>40 až 100 Kč/rámeček</i>
<i>Samostatné zapnutí olovnaté vlny</i>	<i>400.-Kč.</i>
<i>Samostatné zapnutí bezolovnaté vlny</i>	<i>750.-Kč.</i>

Uvedené ceny jsou pouze informativní, cena se může zvýšit o nadpráce (maskování otvorů, pájení atypických tvarů apod.).